THE LINDE GROUP

Linde

GENIE®

Mobiele, intelligente gascilinders

Handzamer • Lichter • Schoner
Overal inzetbare gasverpakking

Nu is hij er: de GENIE. Échte innovatie van The Linde Group. Gestylde, uit kunststof gemaakte 10-liter gascilinders. Uiterst hanteerbare composiet verpakkingen, die het pad effenen naar een ongekend slimme manier waarop gassen kunnen worden meegenomen. Met een buitengewoon intelligente, interactieve inhoudsmanometer, speciaal voor de GENIE ontwikkeld. En naar wens uit te breiden met een handige kunststof wielenset en een telescopische trekbeugel.

- Véél meer: maar liefst 300 bar in kunststof!
- Hoogwaardige drukregelaar als onderdeel van het totaalconcept
- Intelligente, digitale voorraadindicatie, zeer eenvoudig afleesbaar
- Nog groter gebruiksgemak, want lichter en handzamer dan stalen gascilinders
- Duurzaam, want recyclebaar.

Gebruiksvriendelijker kan een gascilinder niet zijn

Met haar zeer innovatieve en ergonomische ontwerp staan de GENIE cilinders aan de basis van een fundamentele verandering rond technologie in gascilinders. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hecht The Linde Group aan milieuverantwoorde noviteiten. De nieuwe GENIE is dan ook volledig te recyclen en kan honderden keren opnieuw gevuld worden. Als eerste gassoorten in deze verpakking introduceert Linde Gas Benelux, speciaal afgestemd op deze doelgroepen, een versie met 10 liter stikstof en een versie met argon gevuld op 300 bar. Het is goed mogelijk dat dit later nog wordt uitgebreid met andere gassoorten.

1 Minder gewicht, méér gas
Een lichtere, kleinere cilinder, gevuld met 300 bar. Een met composiet verstevigd drukvat in een sterk, weersbestendig omhulsel uit HDPE (High Density Polyethyleen). Geen kans op corrosie. En meer gas, dus minder vaak nabestellen.

2 Ingebouwde intelligentie met een alarm bij leeg raken
Het ingebouwde 'genie' in de fles voorziet u van exacte informatie over hoeveel er nog in zit. Makkelijk in gebruik en op afstand afleesbaar. Inschatten hoeveel gas u nog over heeft, hoeft nu niet meer. U leest de resterende procestijd heel simpel af. Raakt de fles leeg, dan klinkt een alarm.

3 Lekdichte drukregelaar met grote prestaties
Volledig betrouwbaar dankzij een regelmatige flow.

4 Met praktische, forse diameter...
....en dus stabieler en veiliger. Eventueel goed te stapelen, makkelijk te hanteren. Cilinderkettinkjes zijn niet meer nodig.

5 Moderne, lichtgewicht materialen
De fles is bestand tegen alle weersomstandigheden. Ontworpen om er goed uit te zien en dat ook te blijven doen. Geen roestkringen meer op uw schone vloer. Zowel uw werkomgeving als de GENIE zelf zijn makkelijk schoon te houden. En dus hygiënischer. Op veel plaatsen van cruciaal belang!

6 Handgrepen die tegen een stootje kunnen
Ergonomische handgrepen maken het omgaan met de fles en het optillen ervan super gemakkelijk. De cilinderafsluiter en drukregelaar zijn perfect beschermd. Geen risico dus op bezeren van vingers of andere blessures.

7 Met afneembare wielen en een uittrekbare beugel om aan voort te trekken
Dankzij de optionele, grote, afneembare kunststof wielen is de toch al goed draagbare fles simpel te verplaatsen. De gewichtsverdeling is sterk verbeterd; geen 'topzware' gasflessen meer! Een in alle opzichten ergonomisch en esthetisch verantwoorde verpakking.

8 Kleurringen voor elke gassoort
De gekleurde ring volgens internationale normering op de fles geeft, samen met de sticker, duidelijk aan welke eigenschappen de gassoort heeft.

In balans

Dankzij het lichte gewicht en de grote diameter is de GENIE stabieler dan enige andere gasfles ooit. Omstoten behoort dus tot het verleden. Bovendien zijn ze heel makkelijk te tillen..

InGENIEus

Eenvoudiger kan het niet: de GENIE wordt geleverd met een gepatenteerd digitaal systeem met waarschuwing voor leeg raken. Eén druk op de knop geeft u informatie over hoeveel gas er nog in de cilinder zit, of andere handige gegevens, bijvoorbeeld over hoe lang u nog verder kunt werken bij de ingestelde flow.
De handige drukregelaars binnen het Linde GENIE-concept voldoen aan ISO 2503, een norm die garant staat voor een stabiele flow-karakteristiek en een zeer stabiele druk. Ook voor hoogzuivere gassen is een specifieke drukregelaar beschikbaar.

Elke afdeling zijn eigen type gasfles

De GENIE is met name gericht op gebruikers met een gering gasverbruik, die hoge eisen stellen aan draagbare, mobiele én hygiënische gasverpakkingen met bedieningscomfort.

Informatie en ondersteuning

Meer informatie over de GENIE kunt u vinden op onze website. En op YouTube kunt u een aantal filmpjes bekijken. Of bel ons Customer Service Center: 088 262 62 62 of stuur een e-mail naar info.lg.nl@linde.com

Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, maar die ook bewust met u meedenkt.

Met een eeuw ervaring bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie en bedrijfsprocessen centraal staan.

Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.

Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam
Tel. 088 262 62 62, fax 010 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl

Linde Gas Belgium NV
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. 02/890 95 10, fax 02/890 95 29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-gas.be

6000.010 (0216/1500)